



LEGRIA HF G25

Weitwinkel-HD-Objektiv, erstklassige Audio-Leistung und volle manuelle Steuerung zur Entfaltung kreativer Ambitionen.

Speziell für die kreativen Ambitionen von Video-Enthusiasten konzipiert bietet die LEGRIA HF G25 ein Weitwinkelobjektiv, umfangreiche manuelle Steuermöglichkeiten und erstklassige Audio-Leistung für außergewöhnliche HD-Aufnahmen.



LEGRIA HF G25

you can

- Damit bekommen Sie mehr aufs Bild: Canon HD-Video-Weitwinkelobjektiv (30,4 mm) mit 10fach optischem Zoom
- Moderner Canon HD CMOS PRO Sensor für hervorragende Low-Light-Leistung
- Umfassende manuelle Steueroptionen über Objektiv-Fokusring und individuell konfigurierbares Wahlrad
- Optischer Intelligent IS mit vier Modi zur Reduzierung von Verwacklungsunschärfe
- Zur automatischen Optimierung der Audio-Einstellungen stehen 5 Szenen zur Verfügung
- Besonders große Streulichtblende gegen störende Lichtreflexionen und integrierter Objektivschutz
- 8-Lamellen-Irisblende, Progressive-Aufnahmemodus und Cinema-Look Filter
- Instant-AF und Gesichtserkennung
- Hochauflösendes 8,8 cm Touchscreen-LCD

Produktsortiment



LEGRIA HF G25



LEGRIA HF R48



LEGRIA HF R46



LEGRIA HF R406

LEGRIA HF G25
 LEGRIA HF M52
 LEGRIA HF M56
 LEGRIA HF M506
 LEGRIA HF R48
 LEGRIA HF R46
 LEGRIA HF R406
 LEGRIA HF R38
 LEGRIA HF R36
 LEGRIA HF R306

Canon



Technische Daten

VIDEOSYSTEM Aufnahmeformate Aufnahmemedium	AVCHD 32 GB interner Flash-Speicher SDXC/SDHC/SD-Speicherkarten (2 Slots); Speicherung auf zwei Karten möglich Fortlaufende Aufnahme möglich Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte ⁵ Interner Speicher: ca. 12 Std. 15 Min. ^{1,7} 64 GB SDXC-Karte: ca. 24 Std. 30 Min. ^{1,7} (nicht im Lieferumfang)
Maximale Aufnahmezeit*	
SENSOR Typ Pixel gesamt Pixel effektiv (für Videos) Pixel effektiv (für Fotos) Filter	1/3-Typ-CMOS (optimierter HD CMOS PRO Sensor) 2,37 MP 2,07 MP 2,07 MP (16:9) Bayer-Filter
OBJEKTIV Advanced Zoom Optischer Zoom Digitalzoom Brennweite Brennweitenbereich entspr. KB Öffnungsverhältnis Naheinstellgrenze Bildstabilisator Filterdurchmesser Weitwinkelkonverter	nein 10fach 40fach/200fach 4,25 - 42,5 mm 30,4 - 304 mm 1:1,8-2,8 ca. 20 mm Optischer Bildstabilisator: Intelligent IS 58 mm ja (optional WD-H58W)
BILDPROZESSOR Bildprozessor Gesichtserkennungs-Technologie	DIGIC DV III ja
LC-DISPLAY Größe Bildpunkte Touchscreen-LCD Manuell einstellbar	8,8 cm (3,5 Zoll) Touchscreen-LCD, 100% Bildfeldabdeckung 922.000 Bildpunkte ja Helligkeit, Gegenlicht
WLAN WLAN (Wi-Fi, DLNA-kompatibel)	nein
BABY MODUS Baby Modus	nein
SPEICHERUNG AUF EXTERNE FESTPLATTE Direktspeicherung auf externe Festplatte	nein
SUCHER Größe Bildpunkte	ca. 0,61 cm (0,24 Zoll), 100% Bildfeldabdeckung 260.000 Bildpunkte
MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE Mindeststärke Night-Modus Auto Gain Control (AGC) Begrenzung	1 Lux Wenig Licht (0,1 Lux) ja
SCHARFEINSTELLUNG Automatisch/Manuell Einstellung Assistent für die manuelle Scharfeinstellung	ja/ja automatisch: Gesichtserkennung AF/Nur Gesicht AF/Instant-AF/Medium-AF/TV AF manuell: Steuerung am Objektiv, Touchscreen-LCD, Fokusvoreinstellung ja (Vergrößerung, Peaking, Edge Monitor)
KREATIVFUNKTIONEN Kreativfunktionen	Cinema-Look Filter Story-Creator Verzierung per Touchscreen-LCD
BELICHTUNGSAUTOMATIK Smart AUTO Programmautomatik Zebra	ja (38 Aufnahmesituationen) Automatik; Modus „Manuell“: P, Tv, Av, M (manuelle Belichtung), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Nacht, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk); Cinema-Modus: P, Tv, Av, M ja
GEGENLICHTKORREKTUR Gegenlichtkorrektur	ja (automatisch oder benutzergesteuert)
WEISSABGLEICH Typ Automatik Einstellung/Festwerte	TTL ja ja: Set 1, Set 2, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Farbtemperatur
VERSCHLUSSZEITEN Kürzeste Längste	1/2.000 Sek. 1/2 Sek.

Allgemeine Hinweise

[1] (*) LP Aufnahme-Modus. [2](**) Normale LCD-Helligkeit und optional erhältlicher stärkerer Akku. [3] Advanced Zoom EIN, 16:9 Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite. [4] Bildstabilisator-Modus ist auf Standard-Einstellung oder ausgeschaltet. [5] Für die Aufzeichnung mit 1.920 x 1.080 Pixeln ist eine SDHC-Speicherkarte ab Klasse 4 oder höher erforderlich; für die übrigen Aufnahmemodi wird eine SDHC-Karte der Klasse 2 oder höher empfohlen; Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten. [6] Variable Datenübertragungsraten in allen Aufzeichnungsmodi.

[7] Ununterbrochene Aufnahmen mit einer Dauer von mehr als 12 Stunden sind nicht möglich. [8] Die maximale Aufnahmezeit für MP4 beträgt 30 Minuten und die maximale Dateigröße 4 GB – sowie einer dieser Maximalwerte erreicht wird, stoppt die Aufnahme automatisch.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter canon.de, canon.at, canon.ch

DIGITALEFFEKT Blenden Effekte	Automatische Auf-/Abblendung, Wischblende nein
EINSTELLUNG DER BILDQUALITÄT Bildeffekte Benutzerdefinierte Funktionen	nein Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtiefe
CUSTOM-TASTE Custom-Funktionen	ja (plus Wahrad)
FOTOS Größe Serienbilder Automatische Belichtungsreihen Simultane Fotoaufzeichnung AF-Messfeldwahl Histogramm-Anzeige Fotoauslöser Einzelbildsequenz	1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus) ja (nur bei Wiedergabe) nein ja nein nein nein ja
SELBSTAUSLÖSER Selbstausslöser	10 Sek. / 2 Sek. mit Fernbedienung
AUFNAHMERÜCKSCHAU/ AUFNAHMESUCHLAUF Aufnahmerückschau / Aufnahmesuchlauf	ja/ nein
AUFNAHMEMODI LP-Modus Progressive-Aufnahmemodus x.v.Colour Video-Schnappschuss Pre-REC Dual Shot Pre-REC Farbbalken und Testton	5 Aufnahmemodi ¹ MPX: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; ² FXP: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; ² XP+: 1.440 x 1.080, 12 Mbps; SP: 1.440 x 1.080, 7 Mbps LP: 1.440 x 1.080, 5 Mbps ja (25p) nein ja ja ja ja; über Pre-REC-Taste nein
AUFNAHMERÜCKSCHAU Fotos Datum	nein ja (Auswahl v. Datum, Kalender, Zeitraum, 3D-Flip)
SPEICHERKARTE MultiMediaCard Secure Digital Card Videoclips Interne Datenübertragung	nein SD, SDHC, SDXC ja Videos: ja (Interner Speicher auf Karte A; Karte A auf Karte B) Fotos: ja (Interner Speicher auf Karte A; Karte A auf Karte B)
AUDIO System Audio Scene Select Zoom-Mikrofon Manuelle Tonaussteuerung	Dolby Digital, 2 Kanäle (AC-3, 2 Kanäle); 5.1-Kanal-Surround-Sound (über optional erhältliches Mikrofon SM-V1) ja ja (Frequenzgang und Ausrichtung einstellbar) ja
ANSCHLUSSBUCHSEN Kopfhörer Mikrofon USB DV Fotodirektdruck Analogeingang AV S-Video Komponenten HDMI LANC Eingebaute Ladefunktion	ja ja ja (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed) nein nein nein ja (nur Ausgang) nein ja (nur Ausgang) ja (HDMI™-Ministecker: Ver. 1.3, nur Ausgang, CEC wird unterstützt) ja ja
QUICK START Quick Start	ja (erweiterter Mini-Zubehörschuh)
ZUBEHÖRSCHUH Zubehörschuh	nein
INTERNE VIDEOLEUCHE Interne Videoleuchte	nein
INTERNER BLITZ Interner Blitz	nein
PC-ANSCHLUSS-SET DV Network Solution Disk Anwendungssoftware USB-Kabel	nein ja ja
WEBOPTIMIERUNG Easy Web Upload Konvertierung auf MP4 HD-SD-Konvertierung	ja nein ja
FERNBEDIENUNG Fernbedienung	ja
AKKU Typ Intelligentes Akkusystem Akku (im Lieferumfang) Max. Aufnahmezeit (mit Akku aus dem Lieferumfang) Stärkerer Akku Verlängerte Aufnahmezeit**	Lithium-Ionen ja BP-808 ca. 1 Std. 55 Min. BP-827 ca. 6 Std. 05 Min.
ABMESSUNGEN B x H x T Gewicht	ca. 95 x 82 x 210 mm (mit Streulichtblende) ca. 565 g (mit Streulichtblende)

Weitwinkel-HD-Objektiv, erstklassige Audio-Leistung und volle manuelle Steuerung zur Entfaltung kreativer Ambitionen.

Speziell für die kreativen Ambitionen von Video-Enthusiasten konzipiert bietet die LEGRIA HF G25 ein Weitwinkelobjektiv, umfangreiche manuelle Steuermöglichkeiten und erstklassige Audio-Leistung für außergewöhnliche HD-Aufnahmen.

Verkaufsstart: Februar 2013

Zielmarkt: Privatanutzer/Filmmacher

Produkt	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
LEGRIA HF G25	8063B004	4960999965758	1099,00 €

Lieferumfang

- Digital-Camcorder LEGRIA HF G25
- Streulichtblende mit integriertem Objektivschutz
- Kompakt-Netzgerät CA-570
- Fernbedienung WL D89
- USB-Kabel IFG-300PCU/S
- AKKU BP-808
- Stylus Pen
- Stereo-Videokabel STV-250N
- High-Speed HDMI-Kabel HTC-100/S
- Bedienungsanleitung + Software

Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
Akku BP-819	2589B002	4960999579573	139,00 €
Akku BP-827	3185B002	4960999622033	169,00 €
Akkuladegerät CG-800	2590B003	4960999612188	99,00 €
Stereo-Richtmikrofon DM-100	2591B002	4960999579689	249,00 €
Surround-Mikrofon SM-V1	4464B001	4960999671048	269,00 €
Funkmikrofon WM-V1	5068B003	4960999781297	299,00 €
Telekonverter TL-H58	3573B001	4960999639154	479,00 €
Weitwinkelkonverter WD-H58W	4892B001	4960999682747	589,00 €
Zubehörset DVK-803	2740B010	8714574547800	109,00 €
Xenon-Videoleuchte VL-5	3186B001	4960999619569	119,00 €
Video-Blitzleuchte VFL-2	3574B001	4960999639178	199,00 €
Tasche SC-2000	9389A001	4960999209852	79,00 €

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm)	Gewicht (Netto/Brutto in kg)
Je	1	240,5 x 182 x 171	1,0413 / 1,7423
Karton (Umverpackung)	4	494 x 377 x 192	6,97 / 7,66
Europalette	80	1.200 x 800 x 1.110	163 Brutto